

Condiciones para el MFC-J5330DW

Suministros incluidos (rendimiento)‡	Debido al proceso de inicialización, el rendimiento aproximado del cartucho de tinta inicial equivale a un 65% de la duración del cartucho de reemplazo LC3017. Rendimientos de páginas aproximados en conformidad con ISO/IEC 24711. Visite www.brother.com/pageyield para más detalles acerca de los rendimientos por página.
Capacidad máxima del alimentador automático de documentos‡	Hasta 30 hojas máximo al utilizar la función de ordenación de copias.
Velocidad máxima de transmisión (seg.)‡	Basado en la tabla de prueba ITU-T con el método de codificación más alto y resolución estándar.
Impresión sin márgenes	La impresión sin márgenes está disponible en los tamaños de papel carta, 3,5" x 5", 4" x 6", 5" x 8", 5" x 7", A4 y A6.
Multienvío (cant. de ubicaciones)	Blanco y negro solamente.
Aplicaciones en la nube de Brother‡	Requiere conexión a Internet. Para más detalles, visite www.connectprintsharelatino.com .
Llamada en espera/Identificador de llamadas/Timbre distintivo establecido‡	Consulte con su compañía de teléfono local para disponibilidad de servicios.
Memoria de páginas del fax‡	Usando la tabla de prueba ITU-T #1 en resolución estándar y con el modo de compresión más alto.
Suministro de reemplazo de alto rendimiento disponible	Basado en el precio sugerido al público de los cartuchos de tinta de reemplazo LC3019 (negro y color) en los Estados Unidos solamente. Rendimiento por página aproximado en conformidad con la ISO/IEC 24711. Requiere compra adicional. Visite www.brother.com/pageyield para más detalles acerca de los rendimientos por página.
Velocidad de copiado basada en ISO (negro)‡	Velocidad de copiado al usar la unidad ADF. En conformidad con ISO/IEC 24735. Haga clic aquí para la metodología empleada para la velocidad de impresión inkjet.
Velocidad de copiado basada en ISO (color)‡	Velocidad de copiado al usar la unidad ADF. En conformidad con ISO/IEC 24735. Haga clic aquí para la metodología empleada para la velocidad de impresión inkjet.
Velocidad de impresión basada en ISO (negro)‡	En conformidad con ISO/IEC 24734. Haga clic aquí para la metodología empleada para la velocidad de impresión inkjet.
Velocidad de impresión basada en ISO (color)‡	En conformidad con ISO/IEC 24734. Haga clic aquí para la metodología empleada para la velocidad de impresión inkjet.
Ciclo mensual de trabajo máximo‡	El número máximo de páginas impresas al mes se puede utilizar para comparar la durabilidad diseñada entre productos similares de Brother. Para maximizar la vida útil de su equipo, elija una impresora con un ciclo de trabajo mucho mayor del que usted requiere.
Compatibilidad con dispositivos móviles‡	Requiere conexión a una red inalámbrica. Visite www.connectprintsharelatino.com para más detalles, disponibilidad y compatibilidad con dispositivos móviles. La aplicación de descarga gratuita Brother iPrint&Scan no está disponible en todos los países.
Aplicación para escaneo desde dispositivos móviles‡	Requiere conexión a una red inalámbrica. Para más detalles acerca de la aplicación Brother™ iPrint&Scan, visite www.connectprintsharelatino.com .
Resolución de impresión máxima (dpi)‡	Las resoluciones se indican en dpi vertical por horizontal.

Volumen de impresión mensual recomendado‡

Rango recomendado de páginas impresas al mes para alcanzar el mejor desempeño posible y aumentar la vida útil de la impresora. Las impresoras están fabricadas para soportar un uso ocasional que sea mayor a su rango de trabajo normal con poco o sin efecto alguno sobre el equipo. Sin embargo, imprimir por encima del volumen recomendado puede afectar de manera adversa la calidad de impresión o la vida útil de la máquina. Siempre es mejor elegir una impresora con un volumen de impresión recomendado en caso de un aumento en las necesidades de impresión.

Capacidad de entrada del papel (hojas)‡

Capacidad máxima basada en el uso de papel (bond) de 20 lb.

Garantía

[Garantía limitada de 2 años.](#)

Web Connect‡

Requiere de una conexión a Internet y una cuenta con el servicio deseado. Visite www.connectprintsharelatino.com para mayor información.

Requerimientos del sistema para el MFC-J5330DW

Plataforma computacional y versión de los sistemas operativos		Interfaz de PC			Procesador	Espacio del disco duro para instalación	
		USB ²	10/100Base-TX (Ethernet)	Conectividad inalámbrica 802.11b/g/n inalámbrica		Para controladores	Para aplicaciones (incluyendo controladores)
Sistema operativo Windows®	Windows Vista® ^{1,4}	Disco extraíble (USB o tarjeta de memoria) ⁵ / acceso a red multimedia (LAN) ⁵	Impresión PC-Fax ³ Escaneado	Procesador de 32-bit (x86) o 64-bit (x64)	500 MB	1,3 GB	
	Windows®7 / 8 / 8.1 ^{1,4}				650 MB		
	Windows®10 Home / 10 Pro / 10 Education / 10 Enterprise ^{1,4}						
	Windows Server® 2008				N/D		Impresión
	Windows Server® 2008 R2						
	Windows Server® 2012 Windows Server® 2012 R2						
Sistema operativo Macintosh	OS X 10.9.5 OS X10.10.x OSXv10.11.x	Disco extraíble (USB o tarjeta de memoria) ⁵ / acceso a red multimedia (LAN) ⁵	Impresión PC-Fax (envío) ³ Escaneado	Procesador Intel®	80 MB	550 MB	

Condiciones:

1. Para WIA, una resolución de 1.200 x 1.200. Brother Scanner Utility permite aumentar la resolución a un máximo de 19.200 x 19.200 dpi.
2. Los puertos USB de terceros no son compatibles.
3. PC-Fax únicamente para blanco y negro.
4. PaperPort™ 14 es compatible con Windows Vista® (SP2 o más reciente) ,Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1 y Windows® 10 Home, 10 Pro, 10 Education y 10 Enterprise.
5. El disco extraíble y el acceso a la red multimedia es una función de PhotoCapture Center®.

Para las actualizaciones más recientes de los controladores, visite solutions.brother.com.

Todas las marcas comerciales, marcas y nombres de los productos mencionados son propiedad de sus respectivas compañías.